

Описание UCE UC8005

Технические характеристики UCE UC8005

Тип анализатора	пьезоэлектрический керамический
Частотный диапазон	20 Гц - 500 кГц
Параметры сканирования	R-X - режим измерения активного сопротивления R и реактивного сопротивления (X) Z-0 - режим измерения полного сопротивления (импеданса) с “открытым входом” (минимальное внутреннее сопротивление) Y-0 - режим измерения полной проводимости (Y) с нулевым начальным значением G-B - режим измерения активной (G) и реактивной (B) проводимости R1 - активное сопротивление L1 - индуктивность C1 - емкость Qm - добротность (Quality factor) CO - опорная емкость
Базовая точность	0,05 %
Скорость измерения (эквивалент 400 точек)	4 секунды / фрагмент
Точность частоты	10 МГц
Скорость тестирования	100 раз / с
Фазовое разрешение	0,01°
Диапазон импеданса (сопротивления)	0,01 МОм - 99,99 МОм
Поддерживаемые языки	китайский, английский
Тестовые наборы	100 групп тестовых файлов в приборе и 500 групп тестовых файлов на USB-флеш накопителе
Общие характеристики	
Дисплей	7-дюймовый ЖК-экран
Источник питания	100 - 120 В / 198 - 242 В, 46 - 64 Гц
Интерфейс	USB, RS-232C, HANDLER
Рабочая окружающая среда	температура: 0 - 40 °C влажность: $\leq 75 \%RH$